

# tesa® 52995

## Інформація Про Продукт



Плівка для постійного захисту поверхні з верхнім покриттям

### Опис продукту

tesa® 52995 — це одностороння прозора захисна плівка з прозорим високоглянцевим верхнім покриттям з аліфатичного поліуретану, постійним акриловим клеєм та поліестеровим лайнером.

### Особливості

- Високопрозорий дизайн продукту
- Стійкість та довговічність до механічних і зовнішніх впливів
- Додаткове верхнє покриття забезпечує відмінний глянець і покращує довговічність зовнішнього покриття
- Довготривала UV-стійкість і властивості самозцілення без пожовтіння протягом всього періоду експлуатації автомобіля
- Гарна пристосовуваність ідеально підходить для кривих і складних геометрій поверхні
- Стабільність розмірів та можливість висікання за формою
- Сумісність з декількома системами фарб і прозорих покриттів

### Застосування

tesa® 52995 використовується для постійного захисту чутливих поверхонь від сильних механічних впливів у внутрішніх та зовнішніх застосуваннях. Вона спеціально розроблена для постійного захисту фарби від відколів камінцями, абразиву, подряпин та корозії у автомобільних застосуваннях, наприклад:

- колісні арки
- краї дверей
- бічні спідниці
- накладки на пороги дверей
- краї багажника
- передній та задній бампери
- етикетки VIN
- ...

Завдяки гарній пристосовуваності її можна наносити на рівні та злегка вигнуті поверхні.

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

|                   |                           |                    |               |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| • Матеріал основи | Поліуретанова (ПУ) плівка | • Загальна товщина | 330 µm        |
| • Тип адгезиву    | акриловий                 | • Колір            | прозорий      |
| • Тип лайнера     | ПЕТ                       | • Колір лайнера    | напівпрозорий |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52995PV4>

# tesa® 52995

## Інформація Про Продукт

### Асортимент продукції

- Доступні формати LOG ROLL TRIMMED

### Властивості / Показники продуктивності

- |                                |            |                                        |            |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| • Межа міцності на розрив      | 61 N/cm    | • Підходить для висікання              | так        |
| • Відповідність, придатність   | дуже добре | • Стійкість до впливу хімічних речовин | дуже добре |
| • Глянцевий, лакована поверхня | так        | • Стійкість до подряпин                | дуже добре |
| • Матова поверхня              | ні         | • термостійкість                       | так        |
| • Опір стиранню                | так        | • Термостійкість (30 хв.)              | 90 °C      |
| • Придатність для друку        | ні         |                                        |            |

### Додаткова інформація

Індивідуальні форми та розміри як рішення з висіканням доступні як tesa® 54995.

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52995PV4>