


tesa® 50575

Інформація Про Продукт



Дуже міцна алюмінієва стрічка 80#181;m з підкладкою та без неї (PV1 та PV0)

Опис продукту

tesa® 50575 — це дуже міцна алюмінієва стрічка, виготовлена на основі алюмінієвої фольги товщиною 80#181;m та акрилового клею. Вона має високу міцність на розрив і здебільшого використовується у виробництві побутової техніки, а також для широкого спектру інших застосувань. Версія продукту PV1 постачається з білим паперовим підкладом.

Особливості

- Механічна стійкість
- Вологостійка
- Паронепроникна
- Вогнестійка
- Висока теплопровідність
- Стійкість до старіння
- Відбиває тепло та світло
- Доступна без підкладки (PV0) та з підкладкою (PV1)

Застосування

- Маскування під час зняття фарби
- Кріплення катушок у холодильниках
- Теплоізоляція загального призначення
- Герметизація повітроводів
- Маскування, захист, ремонт, заклеювання

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	алюмінієва фольга	• Колір лайнера	білий
• Тип адгезиву	акриловий	• товщина лайнера	65 µm
• Тип лайнера	папір	• товщина стрічки	_NULL µm
• Загальна товщина	120 µm		

tesa® 50575

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------|---------|---|------------|
| • Подовження при розриві | 5 % | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Межа міцності на розрив | 65 N/cm | • Зовнішній вигляд підкладки (візуальний) | reflective |
| • Operation temperature from | -40 °C | • Ручне розривання | добре |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 4 N/cm |
|--------------------|--------|

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=50575>