


tesa® 60743

Інформація Про Продукт



tesa® 60743 30 мкм термостійка монтажна стрічка

Опис продукту

tesa® 60743 — це монтажна термостійка стрічка, призначена для високої теплопровідності із сильним кріпленням на джерело тепла або матеріал, який розсіює тепло, такий як дисплей, MLB і компоненти електронних пристроїв.

Особливості

- Висока теплопровідність у z-напрямку
- Висока міцність з'єднання
- Відмінне змочування поверхні
- Легке використання
- Тонкий дизайн
- Відмінна електрична ізоляція

Застосування

- Монтаж компонентів у місцях, де необхідний теплоперенос
- Відведення тепла від MLB / FPC до розсіювача тепла
- Монтаж дисплея та перенесення тепла на інший субстрат
- Монтаж випарної камери або теплової трубки
- Монтаж антени
- Монтаж графітової пластини

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | ні | • Загальна товщина | 30 μm |
| • Тип адгезиву | акриловий | • Колір | білий |
| • Тип лайнера | ПЕТ плівка | • Колір лайнера | прозорий |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|------|
| • Breakdown voltage | 1.5 KV | • Wetting | 81 % |
| • Thermal conductivity z-direction | 1 W/mK | | |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі (початкова) 4 N/cm

tesa® 60743

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Теплопровідність виміряна за методом ASTM D5470

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60743>