

# tesa® 52995

## Інформація Про Продукт



Фільм для постійного захисту поверхні з верхнім покриттям

### Опис продукту

tesa® 52995 — це одностороння прозора захисна плівка з прозорою глянцевою верхньою оболонкою з аліфатичного поліуретану, постійним акриловим клеєм і поліестерним лайнером.

### Особливості

- Висока прозорість продукту
- Стійкість і довговічність до механічних та екологічних впливів
- Додаткове верхнє покриття забезпечує видатний глянець і покращує зовнішню довговічність
- Довготривала UV-стійкість і самозцілення без пожовтіння протягом всього терміну служби автомобіля
- Гарна гнучкість робить ідеальним для вигинів і складної геометрії поверхонь
- Стабільність розмірів і можливість вирізання фігур
- Сумісність з різними лакофарбовими системами

### Застосування

tesa® 52995 використовується для постійного захисту чутливих поверхонь від сильних механічних впливів у внутрішніх та зовнішніх застосуваннях. Спеціально розроблена для постійного захисту фарби від сколів камінням, абразивного стирання, подряпин і корозії в автомобільній сфері, наприклад:

- арки коліс
- краї дверей
- бічні спідниці
- накладки на пороги
- краї багажника
- передній і задній бампери
- VIN-етикетки
- ...

Завдяки хорошій гнучкості її можна наносити на рівні й злегка вигнуті поверхні.

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

• Матеріал основи	Поліуретанова (ПУ) плівка	• Загальна товщина	280 µm
• Тип адгезиву	акриловий	• Колір	прозорий
• Тип лайнера	ПЕТ	• Колір лайнера	напівпрозорий

# tesa® 52995

## Інформація Про Продукт

### Асортимент продукції

- Доступні формати LOG ROLL TRIMMED

### Властивості / Показники продуктивності

- |                                |            |  |            |
|--------------------------------|------------|--|------------|
| • Межа міцності на розрив      | 50 N/cm    | • Підходить для висікання              | так        |
| • Відповідність, придатність   | дуже добре | • Стійкість до впливу хімічних речовин | дуже добре |
| • Глянцевий, лакована поверхня | так        | • Стійкість до подряпин                | дуже добре |
| • Матова поверхня              | ні         | • термостійкість                       | так        |
| • Опір стиранню                | так        | • Термостійкість (30 хв.)              | 90 °C      |
| • Придатність для друку        | ні         |  |            |

### Додаткова інформація

Індивідуальні форми й розміри у вигляді вирізаних рішень доступні як tesa® 54995.

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52995PV0>