

tesa® 60632

Інформація Про Продукт



Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	алюмінієва фольга	• Колір лайнера	білий
• Тип адгезиву	акриловий	• товщина лайнера	85 µm
• Тип лайнера	папір	• товщина стрічки	_NULL µm
• Загальна товщина	65 µm		

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	3 %	• Operation temperature up to	160 °C
• Межа міцності на розрив	25 N/cm	• Зовнішній вигляд підкладки (візуальний)	reflective
• Liner release force	0.3 N/cm	• Легко видаляється	ні
• Operation temperature from	-40 °C	• Ручне розривання	дуже добре

Значення прихильності до

• Adhesion to Backing	7 N/cm	• Адгезія до ПВХ (початкова)	5.5 N/cm
• Адгезія до скла (початкова)	8 N/cm	• Адгезія до сталі	8 N/cm
• Адгезія до поліетилену (початкова)	4 N/cm		

Сертифікати

Сертифіковано відповідно до

- DIN 4102 B1 and UL 510A

tesa® 60632

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60632>