

tesa® 52994

Інформація Про Продукт



Постійна захисна плівка для поверхонь

Опис продукту

tesa® 52994 — це одностороння прозора захисна плівка з чистим глянцевою аліфатичним поліуретановим покриттям, постійним акриловим клеєм та поліестерною підкладкою.

Особливості

- Високо прозорий дизайн продукту
- Стійкість і довговічність до механічних і зовнішніх впливів
- Довготривала стійкість до ультрафіолету та самовідновлювальні властивості без пожовтіння протягом усього терміну експлуатації автомобіля
- Добра здатність приймати форму, що робить її ідеальною для вигинів та складної геометрії поверхонь
- Стабільність розмірів і можливість вирізання форм
- Сумісність з кількома системами фарбування та лакування

Застосування

tesa® 52994 призначена для постійного захисту чутливих поверхонь від сильних механічних впливів у внутрішніх і зовнішніх застосуваннях. Вона спеціально розроблена для постійного захисту фарби від сколів каменів, стирання, подряпин і корозії у автомобільних застосуваннях, наприклад:

- колісні арки
- краї дверей
- бічні спідниці
- накладки на пороги дверей
- краї багажника
- передні й задні бампери
- етикетки VIN
- ...

Завдяки хорошій здатності до формування, її можна наносити на рівні та злегка зігнуті поверхні.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

| | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| • Матеріал основи | Поліуретанова (ПУ) плівка | • Загальна товщина | 187 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | • Колір | прозорий |
| • Тип лайнера | ПЕТ | • Колір лайнера | напівпрозорий |

tesa® 52994

Інформація Про Продукт

Асортимент продукції

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------|
| • Доступна товщина | 187, 260, 360 µm | • Доступні формати | 50m x 1245mm |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------|

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------|------------|--|----------|
| • Межа міцності на розрив | 69 N/cm | • Підходить для висікання | так |
| • Відповідність, придатність | дуже добре | • Стійкість до впливу хімічних речовин | добре |
| • Матова поверхня | ні | • Стійкість до подряпин | середній |
| • Опір стиранню | так | • термостійкість | так |
| • Придатність для друку | так | • Термостійкість (30 хв.) | 90 °C |

Додаткова інформація

Індивідуальні форми та розміри як рішення з вирізанням доступні як tesa® 54994.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52994PV5>