

# tesa® 60303



## Інформація Про Продукт

Преміальний самоклеючий фліс із ПЕТ для вимогливих BSR-застосувань

### Опис продукту

tesa® 60303 — це тонкий чорний фліс із ПЕТ із чудовою клейкою здатністю та високою еластичністю навіть на поверхнях з низькою енергією зчеплення. Продукт оптимізований для запобігання шуму в автомобільній промисловості.

### Особливості

- Дуже низький рівень ЛОС
- Гарні властивості шумопоглинання
- Стійкість до старіння
- Стійкість до стирання
- Відмінна стійкість до відштовхування
- Самозагасання (протестовано як композит із негорючим матеріалом)
- Гладкий і еластичний дизайн, що повторює 3D-форми
- Висока початкова адгезія і міцне зчеплення до широкого спектра внутрішніх поверхонь

### Застосування

- Запобігання шуму та звукопоглинання
- Амортизуючий матеріал
- Зменшення тертя між суміжними компонентами
- Міст між невеликими зазорами

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕТ-волокно	• Загальна товщина	230 µm
• Тип адгезиву	акриловий	• Колір	чорний
• Тип лайнера	ПЕТ плівка	• Колір лайнера	прозорий

### Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	20 %	• Межа міцності на розрив	37 N/cm
--------------------------	------	---------------------------	---------

### Значення прихильності до

• Адгезія до поліетилену (початкова)	2.2 N/cm
--------------------------------------	----------

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60303>

# tesa® 60303

## Інформація Про Продукт

### Додаткова інформація

Клас поглинання шуму С та клас стійкості до стирання А визначаються відповідно до норм SAE 2192 / ISO 6722.

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60303>