

tesa® ACXplus 7811

Інформація Про Продукт



1,1 мм двостороння акрилова пінистий стрічка для монтажних застосувань в автомобільній промисловості

Опис продукту

tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line — це глибоко чорна двостороння акрилова пінистий стрічка для монтажних застосувань в автомобільній промисловості. Вона забезпечує високу силу зчеплення з MSE прозорими покриттями і пластиками, такими як ABS і хромований ABS, а також відмінно працює з PC та PMMA. Її вражаюча стійкість до холодового шоку базується на модифікованому акриловому пінистому ядрі, що гарантує надійне з'єднання навіть при дуже низьких температурах.

Завдяки в'язкоеластичності tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line оптимально поглинає і розсіює динамічні й статичні навантаження. Виняткова здатність дозволяє tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line компенсувати надзвичайні фізичні навантаження, викликані різною тепловою деформацією склеєних частин при змінних температурних умовах.

Доступна також у форматах 0,5 мм, 0,8 мм, 1,2 мм, 1,5 мм та 2,0 мм.

Особливості

- Глибоко чорний колір для покращеного зовнішнього вигляду та дизайнерської гнучкості
- Відмінна стійкість до холодового шоку
- Висока стійкість до вологи та ультрафіолету
- Підвищена стійкість до виштовхування навіть при високих температурах
- Продукт, що не містить PFAS / PFOS
- Закрите ядро з акрилової піни
- В'язкоеластичне акрилове пінистий ядро для компенсації різниці теплової деформації склеєних частин

Застосування

tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line підходить для широкого спектра монтажних застосувань зовнішніх елементів, а також монтажу дисплеїв у салоні.

Приклади монтажу зовнішніх елементів:

- Захисні накладки, такі як розширення колісних арок і пороги
- Декоративні накладки
- Облицювання стійок
- Антени
- Емблеми

Приклади монтажу внутрішніх елементів:

- Монтаж рамки для внутрішніх дисплеїв
- Дисплеї з функцією Head Up
- Дисплеї центральної консолі
- Кластерні дисплеї

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=7811>

tesa® ACXplus 7811

Інформація Про Продукт

Застосування

Для забезпечення максимальної продуктивності наша мета — повністю зрозуміти вашу потребу (включаючи використовувані матеріали), щоб надати правильну рекомендацію щодо продукту.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	спінений акрил	• Загальна товщина	1100 µm
• Тип адгезиву	модифікований акрил	• Колір	глибокий чорний
• Тип лайнера	PE/PP protection film		

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	1400 %	• Стійкість до старіння (УФ)	дуже добре
• Вологостійкість	дуже добре		

Значення прихильності до

• Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів)	24 N/cm	• Адгезія до сталі (після 14 днів)	32 N/cm
• Адгезія до АБС-пластика (після 3 днів)	24 N/cm	• Адгезія до сталі (після 3 днів)	32 N/cm
• Адгезія до сталі (початкова)	18 N/cm		

Додаткова інформація

PV 25 = Білий паперовий лайнер з кремнієвим покриттям PE.

PV 29 = Синій полімерний лайнер, що піддається термозапаюванню та має можливість приклеювання.

Дані по адгезії базуються на лайнері PV25.

tesa® ACXplus 7811

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=7811>