

tesa® 52994

Інформація Про Продукт



Постійна захисна плівка для поверхонь

Опис продукту

tesa® 52994 — це одностороння прозора захисна плівка з поліуретановою підкладкою з прозорим глянцем, постійним акриловим клеєм і поліестеровим лайнером.

Особливості

- Високопрозорий дизайн продукту
- Стійка та довговічна до механічних і зовнішніх впливів
- Довгострокова стійкість до УФ-випромінювання та властивості самовідновлення без пожовтіння протягом усього терміну служби автомобіля
- Гарна гнучкість робить її ідеальною для кривих і складних геометрій поверхні
- Стабільність розмірів і можливість висікання
- Сумісна з кількома системами лакофарбових покриттів

Застосування

tesa® 52994 застосовується для постійного захисту чутливих поверхонь від сильних механічних впливів у внутрішніх та зовнішніх застосуваннях. Вона спеціально розроблена для постійного захисту лакофарбового покриття від відколів каміння, стирання, подряпин і корозії в автомобільній промисловості, наприклад:

- колісні арки
- краї дверей
- пороги
- накладки на пороги дверей
- краї багажника
- передні й задні бампери
- VIN мітки
- ...

Завдяки гарній гнучкості її можна наносити на рівні та злегка вигнуті поверхні.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	Поліуретанова (ПУ) плівка	• Загальна товщина	260 µm
• Тип адгезиву	акриловий	• Колір	прозорий
• Тип лайнера	ПЕТ	• Колір лайнера	напівпрозорий

tesa® 52994

Інформація Про Продукт

Асортимент продукції

- Доступні формати LOG ROLL TRIMMED

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------|------------|--|----------|
| • Подовження при розриві | 340 % | • Підходить для висікання | так |
| • Межа міцності на розрив | 90 N/cm | • Стійкість до впливу хімічних речовин | добре |
| • Відповідність, придатність | дуже добре | • Стійкість до подряпин | середній |
| • Матова поверхня | ні | • термостійкість | так |
| • Опір стиранню | так | • Термостійкість (30 хв.) | 90 °C |
| • Придатність для друку | так | | |

Додаткова інформація

Індивідуальні форми та розміри як рішення з висіканням доступні як tesa® 54994.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52994PV0>