

tesa® 51206

Інформація Про Продукт



Спеціальна ковзна стрічка PE-UHMW для запобігання скрипу та захисту від стирання

Опис продукту

tesa® 51206 — це стійка до старіння та зношування стрічка з високощільного поліетилену з надзвичайно гарною клейкою здатністю.

Особливості

- Напівпрозорість полегшує застосування у видимих зонах
- Самозмащувальна стрічка з дуже гарними ковзаючими властивостями знижує зношування та тертя
- Висока здатність до поглинання енергії навіть при значних навантаженнях

Застосування

tesa® 51206 спеціально розроблена для запобігання скрипу в інтер'єрі та захисту від зношування на складальній лінії для забезпечення надійного:

- Маскування металевих компонентів із гострими краями
- Ковзання делікатних компонентів
- Запобігання шуму та зносу, наприклад, від декоративних елементів
- Захисту джгутів у зонах з високим тертям

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------------|---------------|
| • Матеріал основи | поліетилен | • Загальна товщина | 114 µm |
| • Тип адгезиву | чистий акрил | • Колір | напівпрозорий |
| • Тип лайнера | білий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| • Подовження при розриві | 300 % | • Опір стиранню | дуже добре |
| • Межа міцності на розрив | 43 N/cm | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 4.3 N/cm |
|--------------------|----------|

Додаткова інформація

Матеріал може поставлятися у вигляді висічок за специфікацією клієнта у рулонах або аркушах під назвою tesa® 54206

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51206>

tesa® 51206

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

tesa, департамент рішень з автоматизації та нанесення, пропонує індивідуальне обладнання та власноруч розроблені інструменти для нанесення для підвищення продуктивності.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51206>