


# tesa® 60745

## Інформація Про Продукт



tesa® 60745 100 мкм стрічка для управління теплом

### Опис продукту

tesa® 60745 — це біла передавальна теплоуправляюча стрічка, розроблена для відмінної теплопровідності з чудовою фіксацією на джерелі тепла або матеріалі для розсіювання тепла, наприклад, антені 5G mmWave, тепловій трубі та інших компонентах в електронних пристроях.

### Особливості

- Відмінна теплопровідність у напрямку z
- Добра сила зчеплення
- Відмінне змочування поверхні
- Легкість у використанні
- Тонкий дизайн
- Відмінна електроізоляція

### Застосування

- Монтаж компонентів там, де необхідний теплоперенос
- Відведення тепла від MLB / FPC до тепловідводів
- Монтаж теплових трубок
- Монтаж антен 5G mmWave

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |            |                    |          |
|-------------------|------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | ні         | • Загальна товщина | 100 μm   |
| • Тип адгезиву    | акриловий  | • Колір            | білий    |
| • Тип лайнера     | ПЕТ плівка | • Колір лайнера    | прозорий |

### Властивості / Показники продуктивності

- |                                    |        |           |      |
|------------------------------------|--------|-----------|------|
| • Breakdown voltage                | 3.5 KV | • Wetting | 81 % |
| • Thermal conductivity z-direction | 1 W/mK |           |      |

### Значення прихильності до

- Адгезія до сталі (початкова) 4.5 N/cm

# tesa® 60745

## Інформація Про Продукт

### Додаткова інформація

Теплопровідність виміряна за ASTM D5470

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60745>