


tesa® 60218

Інформація Про Продукт



2 000 мкм одностороння сіра електропровідна пориста стрічка

Опис продукту

tesa® 60218 — це сіра одностороння електропровідна самоклеюча пориста стрічка. Вона складається з сильно стисної електропровідної пористої основи та електропровідного клею.

Особливості

- Сильно стисна пориста основа з низькою силою замикання і надійними властивостями відновлення
- Відмінна адаптація до поверхневих нерівностей і допусків
- Відмінна електропровідність у широкому робочому діапазоні в напрямках XYZ навіть за високих температур і вологості
- Високий рівень адгезії навіть у складних умовах довкілля
- Відмінні властивості поглинання ударів і амортизації
- Висока стабільність пористої основи для уникнення осипання часток

Застосування

- Застосування для екранування EMI та заземлення
- Застосування для розрядів електростатичних зарядів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| • Матеріал основи | провідна піна | • Колір | сірий |
| • Тип адгезиву | проводить акрил | • Колір лайнера | біло-синій логотип |
| • Тип лайнера | папір з поліетиленовим покриттям | • товщина лайнера | 120 μm |
| • Загальна товщина | 2000 μm | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|------------------------|
| • Surface resistance x-y-direction | 0.2 Ohm / square | • Контактна опір в z-напрямку (початкова) | 0.03 Ohm / square inch |
| • Зняття лайнера | легко | | |

Значення прихильності до

- | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| • Адгезія до сталі (початкова) | 5 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 8.5 N/cm |
|--------------------------------|--------|------------------------------------|----------|

tesa® 60218

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60218>