

tesa® ACXplus 77405

Інформація Про Продукт

0,5 мм чорна акрилова монтажна стрічка з піни, двостороння

Опис продукту

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line — це глибоко чорна двостороння акрилова монтажна стрічка з пінною основою, призначена для монтажу автомобільних деталей. Її в'язкоеластична акрилова піна забезпечує надійне і міцне склеювання з різними поверхнями та витримує зміни навколишнього середовища протягом всього терміну експлуатації автомобіля.

Також доступна у товщині 0,8 мм.

Особливості

- В'язкоеластична акрилова піна для компенсації різної теплової деформації з'єднаних деталей
- Добра динамічна й статична міцність на зсув у широкому температурному діапазоні
- Відмінне заповнення щілин
- Стійкість до вологи і УФ-випромінювання
- Добра технологічність у переробці

Застосування

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line підходить для широкого спектру постійних зовнішніх монтажних застосувань, таких як:

- Монтаж дзеркал

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line особливо рекомендується для всіх видів монтажу "пластик до пластику" з обробкою поверхні (таких як: праймер, плазма тощо) для декоративних елементів, наприклад:

- Емблеми
- Дверні накладки
- Усі види аксесуарів на бампері (наприклад: тримачі антен, ущільнювачі)
- Стійки

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| • Матеріал основи | спінений акрил | • Загальна товщина | 500 µm |
| • Тип адгезиву | модифікований акрил | • Колір | глибокий чорний |
| • Тип лайнера | поліетилен | | |

tesa® ACXplus 77405

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|------------|
| • L-jig тест | добре | • Вологостійкість | дуже добре |
| • Опір холодного шоку | дуже добре | • Стійкість до старіння (УФ) | дуже добре |
| • Т-блок тест | добре | | |

Значення прихильності до

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| • Адгезія до сталі (початкова) | 11 N/cm | • Адгезія до сталі (після 3 днів) | 20 N/cm |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|

Додаткова інформація

PV 38 = Прозорий синій поліетиленовий лайнер

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=77405>