

# tesa® EasySplice 51900

## Інформація Про Продукт



### Літаючий шов

### Опис продукту

#### Компоненти

- # паперова основа
- # паперовий механізм розділення
- # модифікований синтетичний каучуковий клей

### Особливості

- Надрізана підкладка для надійної фіксації верхнього шару
- Високі липкі властивості і добра адгезія до неполярних поверхонь для чудового контакту між відпрацьованою стрічкою та новою бобіною
- Одна стрічка для розділення з оптимізованими характеристиками відкривання для плавного запуску нової бобіни без ризику для процесу переробки
- Можна друкувати на підкладці
- Відривається вручну

### Застосування

Стрічка особливо підходить для високошвидкісних "літаючих" з'єднань у будь-яких процесах переробки плівки, таких як флексографічний та ротогравюрний друк, а також процеси ламінування.

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                    |                    |         |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | папір              | • Загальна товщина | 120 µm  |
| • Тип адгезиву    | синтетичний каучук | • Колір            | рожевий |

### Властивості / Показники продуктивності

- |                           |         |                                  |           |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Подовження при розриві  | 6 %     | • Термін зберігання (в упаковці) | 18 months |
| • Межа міцності на розрив | 30 N/cm |                                  | <25 ° C   |

# tesa® EasySplice 51900

## Інформація Про Продукт

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51900>