

tesa® Softprint 52014

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка для фотополімерних пластин у флексографічному друці.

Опис продукту

tesa® Softprint 52014 STM — це двостороння пінисті стрічка, спеціально призначена для монтажу фотополімерних пластин товщиною 1,14 мм (0,045") або 1,70 мм (0,067") у флексографічному друці етикеток. Завдяки твердій піні це ідеальне рішення для друку суцільних зображень.

Особливості

- Високо стиснута піна із відмінною здатністю до відновлення для забезпечення високої якості друку
- Тривала характеристика відновлення для довгих та високошвидкісних тиражів
- Низькі допуски по товщині для швидкої підготовки друку та зменшення відходів
- Висока адгезія з відкритої сторони до сталевого циліндра або гільзи для уникнення руху пластини
- Висока адгезія до пластини для уникнення підняття країв або руху пластини
- Не зростаюча сила зчеплення для легкого переміщення, а особливо для легкого демонтажу пластини та стрічки
- Дуже когезійна клеєва структура для демонтажу без залишків клею
- Структурований поліпропіленовий підкладник запобігає утворенню повітряних кишень при монтажі пластини
- Зелений колір маркування означає тверду піну

Застосування

tesa® Softprint 52014 STM — це двостороння пінисті стрічка категорії 380 мкм (15 mil), спеціально призначена для монтажу фотополімерних пластин товщиною 1,14 мм (0,045") або 1,70 мм (0,067") у флексографічному друці етикеток.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Загальна товщина | 430 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|---------|-------------|---------|
| • Колір лого | зелений | • Твердість | твердий |
| • розряд товщини | 380 | | |

tesa® Softprint 52014

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52014>