

tesa® 64624

Інформація Про Продукт



Двостороння плівкова стрічка

Опис продукту

tesa® 64624 — це прозора двостороння плівкова стрічка на основі поліпропіленової підкладки та збалансованого синтетичного каучукового клею.

tesa® 64624 розроблена відповідно до вимог виробників оздоблювальних деталей і профілів:

Особливості

- Добрі властивості розмотування
- Низький ризик розриву продукту завдяки плівковій підкладці
- Відсутність виділення клею під час транспортування оздоблювальних деталей
- Паперовий лайнер, який витримує швидке знімання без розривів
- Збалансований клей забезпечує високу початкову адгезію та дуже добру міцність на зсув при достатній липкості за кімнатної температури
- Дружня до переробки за методом INGEDE

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	поліпропіленова плівка	• Колір	прозорий
• Тип адгезиву	синтетичний каучук	• вага лайнера	90 g/m ²
• Тип лайнера	силіконізована папір	• Колір лайнера	коричневий
• Загальна товщина	175 µm	• товщина лайнера	76 µm

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	140 %	• клейкість	низький
• Межа міцності на розрив	45 N/cm	• Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C	низький
• Вологостійкість	середній	• Стійкість до старіння (УФ)	низький

tesa® 64624

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- | | | | |
|--|---------|--------------------------------|---------|
| • Адгезія до полікарбонату (початкова) | 13 N/cm | • Адгезія до ПВХ (початкова) | 13 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (початкова) | 10 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 12 N/cm |
| • Адгезія до поліпропілену (початкова) | 8 N/cm | | |

Додаткова інформація

Варіанти лайнера:

PV 00 Крафтовий лейнер із глазурованого паперу

PV 01 Білий глазурований лейнер (84 мкм/102 г)

PV 06 Червоний плівковий лейнер MOPP (80 мкм/71 г)

Для котушок рекомендується використовувати диспенсери tesa® для досягнення оптимального результату.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=64624>