

# tesa® CaRes 51444

## Інформація Про Продукт



Репульпувальна одно-стороння стрічка для зрощування

### Опис продукту

tesa® CaRes 51444 — це одно-стороння репульпувальна стрічка для зрощування із лайнером з плоского паперу та модифікованим водорозчинним акриловим клеєм.

### Особливості

- Запатентований кальцій-стійкий адгезив (CaRes) для максимально тривалого терміну служби постійних зрощувальних систем на папері з вмістом карбонату кальцію (CaCO<sub>3</sub>)
- Дуже тонка, але міцна основа для особливо низької загальної товщини зрощування
- Основа, що піддається друку та покриттю, для легшої подальшої обробки
- Дуже висока міцність на зсув
- Дуже висока термостійкість
- Дуже добрі властивості адгезії на більшості сортів паперу
- tesa® CaRes 51444 сертифікована незалежними лабораторіями щодо: Репульпувальності згідно TAPPI UM-213 у всьому діапазоні рН (рН3 – рН9)
- Папір із добре керованих сертифікованих лісів та інших контрольованих джерел

### Застосування

tesa® 51444 особливо підходить для:

- Ручного постійного торцевого зрощування
- Використання в автоматичних аплікаторах торцевого зрощування
- Захисної стрічки

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                           |                    |       |
|-------------------|---------------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | листова папір             | • Загальна товщина | 50 µm |
| • Тип адгезиву    | стійка блискучий акрил    | • Колір            | синій |
| • Тип лайнера     | тійка силіційована бумага |                    |       |

# tesa<sup>®</sup> CaRes 51444

## Інформація Про Продукт

### Властивості / Показники продуктивності

- |                          |          |  |            |
|--------------------------|----------|--|------------|
| • Подовження при розриві | 6 %      | • Межа міцності на розрив (хрест-навхрест) | 10 N/cm    |
| • клейкість              | середній | • Статична стійкість до зрушення           | дуже добре |

### Додаткова інформація

Інші продукти для торцевого зрощування:

- tesa<sup>®</sup> 51445 — міцніша основа для більшої безпеки зрощування
- tesa<sup>®</sup> 51455 — лайнер з розрізом для полегшення ручного зрощування
- tesa<sup>®</sup> 51465 — лайнер з розрізом та смужка для розщеплення для надійної фіксації стрічки під час ручної підготовки зрощування
- tesa<sup>®</sup> 61445 — чорна основа для оптичного виявлення

### Примітка

Продукція tesa<sup>®</sup> доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa<sup>®</sup> для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51444>