


# tesa® CaRes 51912

## Інформація Про Продукт



Репульпована двостороння сплайсинг-стрічка

### Опис продукту

tesa® CaRes 51912 — це двостороння репульпована стрічка, яка складається з паперової основи та модифікованого водорозчинного акрилового клею.

### Особливості

- Запатентований клей, стійкий до кальцію (CaRes), для максимального терміну служби постійних сплайсів на паперах, що містять карбонат кальцію (CaCO<sub>3</sub>)
- Дуже висока міцність на зсув
- Дуже висока термостійкість
- Дуже хороші властивості адгезії навіть на щільніших сортах паперу
- Гарні властивості прилипанія
- tesa® CaRes 51912 сертифікована незалежними лабораторіями щодо: Репульпування згідно TAPPI UM-213 по всьому діапазону рН (рН3 – рН9)
- Папір з добре керованих сертифікованих лісів і інших контрольованих джерел

### Застосування

tesa® CaRes 51912 особливо підходить для

- Постійних накладених сплайсів
- Початку намотування на сердечник
- Застосування вручну та автоматично

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                           |                    |       |
|-------------------|---------------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | нетканый                  | • Загальна товщина | 90 µm |
| • Тип адгезиву    | стійка блискучий акрил    | • Колір            | синій |
| • Тип лайнера     | тійка силіційована бумага |                    |       |

### Властивості / Показники продуктивності

- |             |          |                                  |            |
|-------------|----------|----------------------------------|------------|
| • клейкість | середній | • Статична стійкість до зрушення | дуже добре |
|-------------|----------|----------------------------------|------------|

# tesa<sup>®</sup> CaRes 51912

## Інформація Про Продукт

### Додаткова інформація

Інші продукти для постійного накладеного сплайсингу:

- tesa<sup>®</sup> 51913 – зменшена товщина для тонших сплайсів

### Примітка

Продукція tesa<sup>®</sup> доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa<sup>®</sup> для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51912>