

tesa® 51235

Інформація Про Продукт



Табличка преміум-класу для розриву

Опис продукту

tesa® 51235 поєднує наш дуже міцний тензилізований поліпропіленовий носій із синтетичним каучуковим клеєм.

Скотч для розриву tesa® 51235 має хорошу початкову липкість, відмінну стійкість до зсуву та сильну кінцеву адгезію.

Виріб відзначається відмінною адгезією до високовідновленого картону.

Особливості

- # відмінна липкість
- # міцна основа
- # відмінна адгезія та стійкість до зсуву на різних поверхнях гофрованого та суцільного картону

Застосування

- # для середніх і важких сортів цільного картону та двохшарового гофрованого картону
- # Рекомендовано для автоматичного виробництва

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | МОРР, моноорієнтована поліпропіленова плівка | • Загальна товщина | 111 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | | |

Асортимент продукції

- | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Доступні кольори | білий, червоний | • Доступні формати | SPOOL |
|--------------------|-----------------|--------------------|-------|

tesa® 51235

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 40 % | • Безшумне розмотування | так |
| • Межа міцності на розрив | 180 N/cm | • Ручне розривання | ні |
| • автоматичне застосування | так | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 6 N/cm |
|--------------------|--------|

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51235>