


# tesa® EasySplice 61152

## Інформація Про Продукт



Репульпована стрічка для летючого склеювання

### Опис продукту

tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium — це двостороння інтегрована стрічка для летючого склеювання, що піддається репульпації, яка складається з паперу flat-back і модифікованого водорозчинного акрилового клею.

### Особливості

- Дуже висока термостійкість
- Добра репульпація у повному діапазоні рН (рН3–рН9)
- Дуже високі властивості прилипаємості
- Дуже хороші адгезійні властивості на покритому та непокритому папері
- Дві сині розділові смужки з паперовою основою для плавного відкриття нової паперової бобіни без ризику пошкодження процесу нанесення покриття та для надійного закріплення стрічки на паперовому рулоні – без згортання стрічки під час прикріплення верхнього шару
- Розрізна підкладка для безпечної фіксації верхнього шару
- Формула клею з дуже високою прилипаємостю для відмінного контакту між використаною паперовою стрічкою і новою бобіною
- Друкована й покривна основа
- Мала товщина місця склеювання

### Застосування

tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium особливо підходить для:

- Летючого склеювання на офлайн-коатерах

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                        |                    |                      |
|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| • Матеріал основи | листова папір          | • Тип лайнера      | тійка силіційованная |
| • Тип адгезиву    | стійка блискучий акрил | • Загальна товщина | бумага 100 µm        |

### Властивості / Показники продуктивності

- |                           |            |                                  |           |
|---------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| • Подовження при розриві  | 6 %        | • Статична стійкість до зрушення | добре     |
| • Межа міцності на розрив | 30 N/cm    | • Термін зберігання (в упаковці) | 16 months |
| • клейкість               | дуже добре |                                  | <25 ° C   |

# tesa® EasySplice 61152

## Інформація Про Продукт

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=61152>