

tesa® 4288

Інформація Про Продукт



Стандартна армована стрічка для бандажування, що не залишає слідів

Опис продукту

tesa® 4288 PV10 — це традиційна стрічка для бандажування з армованою поліпропіленовою основою. Клей на основі каучуку забезпечує високий початковий контакт з полярними та неполярними поверхнями. Однонаправлена поліпропіленова основа демонструє високу гнучкість, хорошу міцність на розрив і низьке подовження. Це дозволяє стрічці забезпечувати високу ефективність при середньому навантаженні для бандажування, укладання на палети та фіксації котушок. Легке розмотування дозволяє використовувати стрічку як вручну, так і автоматично, що робить її ідеальним вибором для оптимізації процесів пакування.

Особливості

- висока міцність на розрив
- низьке подовження
- легке видалення без залишків

Застосування

- тимчасове кріплення
- посилення та палетування середньої міцності

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | МOPP,
моноорієнтована
поліпропіленова
плівка | • Загальна товщина | 114 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір | чорний |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 35 % | • Видалення без слідів клею | так |
| • Межа міцності на розрив | 300 N/cm | • Чи не знебарвлюється | так |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 6 N/cm |
|--------------------|--------|

tesa® 4288

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4288>