

tesa® 7475

Інформація Про Продукт



Опис продукту

tesa® 7475 протягом багатьох років успішно використовується як для оцінки властивостей відділення силіконових покриттів (FINAT 10 або аналогічні), так і для тестування затвердіння силіконових покриттів (FINAT 11 або аналогічні). Для комплексної характеристики властивостей відділення рекомендується використовувати як tesa® 7475 (акриловий клей), так і tesa® 7476 (клей на основі натурального каучуку). Рекомендується зберігати tesa® 7475 при 23 °C і відносній вологості 50 %.

Особливості

tesa® 7475 протягом багатьох років успішно використовується як для оцінки властивостей відділення силіконових покриттів (FINAT 10 або аналогічні), так і для тестування затвердіння силіконових покриттів (FINAT 11 або аналогічні). Для комплексної характеристики властивостей відділення рекомендується використовувати tesa® 7475 (акриловий клей) і зберігати його при 23 °C і відносній вологості 50 %.

Застосування

Характеризація силіконових покриттів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи поліетилентерефталат • Тип адгезиву акриловий

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=7475>