

tesa® Softprint 73128

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка з пінополіуретану: FLEX Product Design

Опис продукту

Двостороння монтажна пінна стрічка

Особливості

- Властивості піни: Низький допуск по товщині. Довготривала стабільність і постійна здатність до відновлення.
- Властивості клею: Середній рівень початкового зчеплення поверхні. Надійне склеювання пластини. Легке демонтування пластини. Надійне приклеювання стрічки з боку гільзи.
- Додаткова властивість: Структурований РР-лайнер для запобігання утворенню повітряних кишень під час монтажу пластини. Гнучка ПЕ-підсилювальна плівка для компенсації розширення тонкостінних гільз.

Застосування

Монтаж флексографських друкарських пластин товщиною 1,14 мм (0,045") та 1,70 мм (0,067") на сталеві, алюмінієві, поліуретанові та глянцеві (скляні) циліндри

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Загальна товщина | 550 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|---------|-------------|---------|
| • Колір лого | зелений | • Твердість | твердий |
| • розряд товщини | 500 | | |

tesa® Softprint 73128

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73128>