

tesa® Softprint 52114

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка для флексографічного друку фотополімерних форм

Опис продукту

tesa® Softprint 52114 TP — це двостороння піноканева стрічка, спеціально розроблена для монтажу фотополімерних друкарських форм товщиною 1,14 мм (0,045") або 1,70 мм (0,067") у флексографічному друці етикеток.

Жорстка піна робить цю стрічку ідеальним рішенням для друку суцільних поверхонь.

Особливості

- **Властивості піни:** Високостискаюча піна з винятковим відновленням для чудової якості друку. Тривале збереження властивостей для довготривалих та високошвидкісних друкарських процесів. Малі допуски по товщині забезпечують швидку підготовку до друку та зменшують кількість відходів.
- **Адгезивні властивості:** Висока адгезія до відкритої сторони до сталевого циліндра чи гільзи для уникнення зсуву пластини. Достатня адгезія до форми для запобігання підняттю країв чи зсуву пластини. Спеціально підібрана сила клейкості без збільшення для легкого позиціонування і, особливо, зручного демонтажу тонких форм. Дуже когезивна структура адгезиву дозволяє демонтувати стрічку без залишків клею.
- **Додаткові властивості:** Структурований поліпропіленовий лайнер запобігає утворенню повітряних пухирців під час монтажу форми. Зелена кольорова позначка вказує на середню якість піни.

Застосування

tesa® Softprint 52114 TP — це двостороння піноканева стрічка категорії 380 мкм (15 міл), спеціально розроблена для монтажу фотополімерних форм товщиною 1,14 мм (0,045") або 1,70 мм (0,067") у флексографічному друці етикеток.

tesa® Softprint 52114

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Загальна товщина | 430 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|---------|-------------|---------|
| • Колір лого | зелений | • Твердість | твердий |
| • розряд товщини | 380 | | |

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52114>