

tesa® 52307

Інформація Про Продукт



Монтаж дуже тонких фотополімерних пластин на компресійні гільзи

Опис продукту

tesa® 52307 спеціально розроблена для монтажу дуже тонких фотополімерних пластин (наприклад, 0,76 мм / 0,03" або 1,14 мм / 0,045") на компресійних гільзах у флексографічному друці.

Стійкість стрічки до розчинників забезпечує легкість та ефективність процесів.

Особливості

- Клейова основа з боку гільзи забезпечує надійне з'єднання з гільзою, а клей з боку пластини спеціально пристосований для з'єднання з дуже тонкими фотополімерними пластинами.
- Зчеплення достатньо сильне для надійної фіксації пластини та стабільного процесу друку, але водночас дозволяє легко знімати пластину без її пошкодження.
- Спеціально розроблений лайнер забезпечує ідеальні умови для обробки стрічки навіть при наклеюванні на дуже широкі гільзи.
- Це двостороння стрічка з чітко відрізняючимися рівнями адгезії з обох боків.
- Всі наші продукти для монтажу пластин на компресійних гільзах мають дуже тонку плівкову основу, що не впливає на компресійні властивості гільзи.

Застосування

Монтаж дуже тонких фотополімерних пластин (наприклад, 0,76 мм / 0,03" або 1,14 мм / 0,045") на компресійних гільзах у флексографічному друці.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------|---------------|----------------------|
| • Матеріал основи | ПВХ-плівка | • Тип лайнера | силіконізована папір |
| • Тип адгезиву | акриловий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | |
|------------------|----|
| • розряд товщини | 70 |
|------------------|----|

tesa® 52307

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52307>