


tesa® EasySplice 61170

Інформація Про Продукт



Репульпуальний скотч для летючого стикування

Опис продукту

tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium — це репульпуальний двосторонній інтегрований скотч для летючого стикування, що складається з паперової основи flat-back та модифікованого водорозчинного акрилового клею

Особливості

- Дуже висока зсувна міцність
- Дуже висока термостійкість
- Дуже гарна адгезія до крейдованого паперу
- Гарна адгезія до некрейдованого паперу
- Високі показники початкової клейкості
- Мала товщина стику
- Добра репульпуальність у всьому діапазоні pH (pH3 – pH9)
- Прорізна підкладка для надійної фіксації верхнього шару рулону паперу
- Формула клею адаптована до високих температурних і тискових вимог із достатніми параметрами клейкості для гарного контакту між шпалерною стрічкою, що змотується, та новою бобіною
- Одна роздільна смужка на паперовій основі з низькою силою розділення для легкого й плавного відкривання нової бобіни паперу без відкритих залишків клею

Застосування

tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium особливо підходить для:

- Летючого стикування на офлайн-календарях

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	листова папір	• Загальна товщина	90 µm
• Тип адгезиву	стійка блискучий акрил	• Колір	синій
• Тип лайнера	тійка силіційована бумага		

tesa® EasySplice 61170

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------------|-----------|
| • Подовження при розриві | 6 % | • Статична стійкість до зрушення | добре |
| • Межа міцності на розрив | 30 N/cm | • Термін зберігання (в упаковці) | 12 months |
| • клейкість | середній | | <25 ° C |

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=61170>