

tesa® 4830

Інформація Про Продукт



Стрічка з ПТФЕ з силіконовим клеєм

Опис продукту

tesa® 4830 — це преміум-стрічка з одностороннім ПТФЕ та силіконовим клеєм. Цей продукт є самоклеюкою й високоефективною стрічкою для складних застосувань, де потрібна висока термостійкість, відмінні антипригарні властивості та стійкість до стирання.

Особливості

- Відмінні антипригарні властивості завдяки поверхні з ПТФЕ та її низькій поверхневій енергії
- Спеціальний силіконовий клей із збалансованими властивостями: відмінна адгезія, без залишкових слідів, не просочує краї
- Гладка поверхня з низьким коефіцієнтом тертя
- Покращена механічна стійкість і стійкість до стирання
- Натяжний матеріал для високої міцності на розрив
- Відмінна термостійкість
- Висока стійкість до хімікатів і розчинників

Застосування

- Виготовлення ременя для уникнення прилипання щойно екструдованих країв ПЕ до циліндрів шляхом ламінування tesa® 4820 і tesa® 4830 разом
- Висока термостійкість, низький коефіцієнт тертя, антипригарні властивості для найвищих вимог

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | PTFE film | • Загальна товщина | 160 µm |
| • Тип адгезиву | силікон | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Подовження при розриві | 150 % | • Короткочасна термостійкість | 220 °C |
| • Межа міцності на розрив | 62 N/cm | | |

tesa® 4830

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4830>