

tesa® Softprint 73322 TP-X, М'Яке



Інформація Про Продукт

Монтажна стрічка з пінополіуретану: FLEX Product Design

Опис продукту

Двостороння стрічка з пінополіуретану

Особливості

- Властивості піни: довговічність, стабільне відновлення форми, низька толерантність до товщини.
- Властивості клею: середній рівень липкості поверхні, достатнє приклеювання форми, легке зняття форми, відмінне приклеювання стрічки до сторони гільзи.
- Гнучка ПЕ армуюча плівка для компенсації розширення тонкостінних гільз.

Застосування

Монтаж флексографічних друкарських форм товщиною 1,14 мм (0,045") та 1,70 мм (0,067") на сталеві / алюмінієві / PU та скляні циліндри

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням	• Загальна товщина	550 µm
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Колір	червоний
• Тип лайнера	поліпропілен		

Властивості / Показники продуктивності

• Колір піни	червоний	• Твердість	м'який
• розряд товщини	500		

Додаткова інформація

Доступні варіанти лайнера:

- PV0: Білий тиснений PP-лайнер
- PV21: Прозорий структурований PET-лайнер Easy Application (EA) для відмінного видалення повітря під час монтажу форми та стрічки

tesa® Softprint 73322

TP-X, М'Яке

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73322>