

tesa® CaRes 51445

Інформація Про Продукт



Репульпована одностороння сплайсинг-стрічка

Опис продукту

tesa® CaRes 51445 — це одностороння репульпована сплайсинг-стрічка з лайнером із щільного паперу та модифікованим водорозчинним акриловим клеєм.

Особливості

- Запатентований кальцієстійкий клей (CaRes) для максимальної довговічності постійних стиків на паперах, що містять карбонат кальцію (CaCO_3)
- Тонка, але міцна основа для забезпечення невеликої загальної товщини сплика
- Основу можна друкувати та покривати, що спрощує подальшу обробку
- Дуже висока стійкість до зсуву
- Дуже висока термостійкість
- Дуже хороша адгезія до більшості сортів паперу
- tesa CaRes® 51445 сертифікована незалежними лабораторіями щодо: Репульпованості відповідно до TAPPI UM-213 у повному діапазоні pH (pH3 – pH9). Стійкість до карбонату кальцію (CaCO_3) відповідно до PTS 302/13
- Папір із добре управляємим сертифікованих лісів та інших контрольованих джерел

¹ 3

² 3

Застосування

tesa® CaRes 51445 особливо підходить для:

- Ручне постійне стикування (сплайсинг у стик)
- Використання в автоматичних аплікаторах для стикування в стик

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	листова папір	• Загальна товщина	80 µm
• Тип адгезиву	стійка блискучий акрил	• Колір	синій
• Тип лайнера	тійка силіційованная бумага		

tesa® CaRes 51445

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--------------------------|----------|--|------------|
| • Подовження при розриві | 6 % | • Межа міцності на розрив (хрест-навхрест) | 30 N/cm |
| • клейкість | середній | • Статична стійкість до зрушення | дуже добре |

Додаткова інформація

Інші продукти для стикування:

- tesa® 51444 – зменшена товщина для тонших стиків
- tesa® 51455 – розрізаний лайнер для легшого ручного застосування стиків
- tesa® 51465 – розрізаний лайнер та розділювальна смуга для надійної фіксації стрічки під час ручної підготовки стику
- tesa® 61445 – чорна основа для оптичного визначення

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51445>