

tesa® Softprint 52814

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка для фотополімерних пластин у флексографічному друці

Опис продукту

Двостороння пінотканинна стрічка

Особливості

- Властивості піни: низький допуск по товщині. Тривалий термін служби, постійна здатність до відновлення
- Властивості клею: низька липкість поверхні. Сильне зчеплення з обох боків. Стійкість до розчинників.
- Додаткові властивості: структурований підклад з поліпропілену. Колір логотипу вказує на жорсткість піни.

Застосування

Монтаж флексографських друкарських пластин товщиною 1,14 мм (0,45") та 1,70 мм (0,067") з ПЕТ-основкою на сталеві / алюмінієві / ПУ та гласинові циліндри й гільзи.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Загальна товщина | 430 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|---------|-------------|---------|
| • Колір лого | зелений | • Твердість | твердий |
| • розряд товщини | 380 | | |

tesa® Softprint 52814

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52814>