

tesa® EasySplice 51405

Інформація Про Продукт



Двостороння стикувальна стрічка

Опис продукту

tesa® 51405 EasySplice LabelLine Film — це двостороння інтегрована стикувальна стрічка для "летючого шва", що складається з крафт-паперу та модифікованого синтетичного каучукового клею.

Колір: рожевий

Особливості

- Дуже гарна липкість
- Дуже висока стійкість до зсуву на полімерних основах
- Дуже хороше зчеплення з полімерними матеріалами
- Мала товщина стику
- Основа, що придатна до друкування та нанесення покриттів
- Одна розділювальна смужка з паперовою підкладкою для плавного запуску нового рулону паперу без шкоди для процесу нанесення покриття
- Розрізна підкладка для надійної фіксації верхнього шару
- Клейова рецептура з дуже високим рівнем липкості для відмінного контакту між старим полотном і новим рулоном

Застосування

tesa® 51405 EasySplice LabelLine Film особливо підходить для:

- Летючого з'єднання полімерних облицювальних матеріалів і підкладок у виробництві етикеткової сировини

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| • Матеріал основи | папір | • Тип лайнера | папір з бі-силіконовим покриттям |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Загальна товщина | 120 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|---------|
| • Подовження при розриві | 6 % | • Межа міцності на розрив | 30 N/cm |
|--------------------------|-----|---------------------------|---------|

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51405>

tesa® EasySplice 51405

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51405>