

tesa® 4441

Інформація Про Продукт



Одностороння придатна до повторної переробки стрічка

Опис продукту

tesa® 4441 — це одностороння придатна до переробки стрічка без підкладки, що складається з злегка крепованого паперу та модифікованого водорозчинного акрилового клею.

Кольори: світло-блакитний, білий

Особливості

- Дуже добрі розтяжні властивості
- Висока міцність на зсув
- Дуже добра адгезія до покритого та непокритого паперу
- Хороша придатність до переробки в усьому діапазоні рН (рН3–рН9)
- Дуже високі властивості початкового зчеплення
- Папір із сертифікованих лісів і підконтрольних джерел

Застосування

tesa® 4441 — це універсальний продукт, який можна використовувати для більшості типів паперу. Особливо підходить для:

- Застосувань для кінцевого маркування
- Універсальних цілей

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований | • Загальна товщина | 140 µm |
| • Тип адгезиву | стійка блискучий акрил | • товщина стрічки | 140 µm |
| • Тип лайнера | ні | | |

tesa® 4441

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|--|---------|
| • Подовження при розриві | 11 % | • Межа міцності на розрив (хрест-навхрест) | 36 N/cm |
| • Межа міцності на розрив | 75 N/cm | • Статична стійкість до зрушення | добре |
| • клейкість | добре | | |

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4441>