

tesa® 51036 PV2



Інформація Про Продукт

ПЕТ тканинна стрічка для високого захисту від стирання

Опис продукту

tesa® 51036 — це тканинна стрічка з ПЕТ для джгутів, стійка до утворення прапорців, з просунутою акриловою клейкою речовиною без розчинників. Завдяки спеціальній формулі клею tesa® 51036 має високу стійкість до утворення прапорців і забезпечує надійне закриття. tesa® 51036 надає відмінний захист автомобільних джгутів від стирання і витримує високі температури та суворі умови навколишнього середовища.

Її акриловий клей сумісний з безгалогеновими матеріалами оболонок кабелів (PE/PP) і гарантує підвищену довговічність.

Особливості

- Висока стійкість до стирання
- Висока термостійкість
- Стійкість до утворення прапорців
- Відмінна сумісність з кабелями
- Стійкість до старіння
- Стійка до впливу зовнішнього середовища
- Можливість ручного та автоматичного нанесення
- Вогнестійка
- Без галогенів
- Стійка до розриву
- Постійна сила розмотування
- Гнучка та гладка
- Доступна в різних кольорах

Застосування

tesa® 51036 спеціально розроблена для об'єднання і захисту дротів від стирання. Основна сфера застосування — моторний відсік автомобіля з жорсткими температурними та екологічними вимогами.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | ПЕТ тканину | • Загальна товщина | 260 µm |
| • Тип адгезиву | просунутий акрил | | |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51036PV2>

tesa® 51036 PV2

Інформація Про Продукт

Асортимент продукції

- Доступні кольори: синій, помаранчевий, чорний, фіолетовий, жовтий

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--|----------|--|----------------------|
| • Подовження при розриві | 40 % | • Опір стиранню (оправлення 10 мм, LV312) | Class D |
| • Межа міцності на розрив | 275 N/cm | • Сила розмотування (ширина рулону ≤ 9 мм) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Максимальна температура стійкості | 150 °C | • Сила розмотування (ширина рулону > 9 мм) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Мінімальна термостійкість | -40 °C | • Шумоізоляція (LV312) | Class A |
| • Опір стиранню (оправлення 5 мм, LV312) | Class D | | |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 3 N/cm

Додаткова інформація

- Стандартна ширина: 9, 19, 25, 32 мм
- Стандартна довжина: 25 м
- Додаткові розміри доступні за запитом
- Стандартний внутрішній діаметр: 38 мм

*PV2: глобальна версія

**аналог RAL 2003

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51036PV2>