


tesa® Softprint 73124

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка з піноматеріалу: FLEX Product Design

Опис продукту

Двостороння пінна стрічка

Особливості

- Властивості піни: низька толерантність до товщини. Тривала, стабільна властивість відновлення форми.
- Властивості клею: середня клейкість поверхні. Надійне кріплення пластини. Легке знімання пластини. Достатнє приклеювання стрічки до втулки.
- Додаткова властивість: структурований PP-лайнера для запобігання утворенню повітряних кишень при монтажі пластини. Гнучка армуюча плівка з ПЕ для компенсації розширення тонкостінних втулок.

Застосування

Монтаж флексографічних друкарських пластин товщиною 1,14 мм (0,045") та 1,70 мм (0,067") на сталеві /алюмінієві / ПУ та глазіровані циліндри

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пліночним ламінуванням | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Загальна товщина | 550 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|------------|-------------|----------|
| • Колір лого | фіолетовий | • Твердість | середній |
| • розряд товщини | 500 | | |

tesa® Softprint 73124

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=73124>