

tesa® 51025

Інформація Про Продукт



Стрічка з ПЕТ-тканини, що рветься вручну, для базового стягування

Опис продукту

tesa® 51025 PV10 — це стрічка з ПЕТ-тканини для кабельних джгутів із гумовим клеєм на безрозчинниковій основі. Ця стрічка спеціально розроблена для базового стягування проводів у пасажирському відсіку та умовах експлуатації до 125°C.

Особливості

- Стійкість до температури 125°C
- Стабільна сила розмотування
- Клей без розчинника
- Можна рвати вручну

Застосування

- Базове стягування проводів
- Захист з'єднань проводів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | ПЕТ тканину | • Загальна товщина | 150 µm |
| • Тип адгезиву | на основі каучуку | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--|---------|--|---------------------|
| • Подовження при розриві | 25 % | • Опір стиранню (оправлення 10 мм, LV312) | Class B |
| • Межа міцності на розрив | 80 N/cm | • Ручне розривання | так |
| • Максимальна температура стійкості | 125 °C | • Сила розмотування (ширина рулону ≤ 9 мм) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • Мінімальна термостійкість | -40 °C | • Сила розмотування (ширина рулону > 9 мм) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • Напруга пробою діелектрика | 6300 V | • Шумоізоляція (LV312) | Class A |
| • Опір стиранню (оправлення 5 мм, LV312) | Class A | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 6.5 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 51025

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

- Стандартна ширина: 9, 19, 25, 32, 38 мм
- Стандартна довжина: 25, 50 м
- Стандартний внутрішній діаметр втулки: 38 мм
- Можливі інші розміри за запитом

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51025PV10>