

tesa® Softprint 53414

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка для фотополімерних форм у флексографічному друці

Опис продукту

Двостороння пінна стрічка

Тверда піна робить цю стрічку ідеальним рішенням для друку суцільних заливок.

Особливості

- Властивості піни: Мала товщинна толерантність. Довговічні, стабільні характеристики відновлення.
- Властивості клейового шару: Низька поверхнева липкість. Надійне приклеювання форми з відмінною стійкістю до підйому країв. Відмінне приклеювання стрічки до боку циліндра/гільзи. Стійкість до розчинників.
- Додаткові властивості: Компенсуючий дизайн продукту для складних поверхонь гільзи/циліндра. Структурований PP-лайнера. Колір вказує на твердість піни.

Застосування

Монтаж флексографічних друкованих форм товщиною 1,14 мм (0,45") та 1,70 мм (0,067") на сталеві / алюмінієві / PU циліндри та гільзи.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Загальна товщина | 430 µm |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Колір | зелений |
| • Тип лайнера | поліпропілен | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|---------|-------------|---------|
| • Колір лого | зелений | • Твердість | твердий |
| • розряд товщини | 380 | | |

tesa® Softprint 53414

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=53414>