

# tesa® Softprint 74524

## Інформація Про Продукт



Піна стрічка двостороння для монтажу пластин

### Опис продукту

Двостороння піна стрічка для монтажу пластин для зворотного нанесення.

Спочатку стрічка наноситься на пластину. Потім підкладку стрічки знімають, після чого пластину разом зі стрічкою монтують на циліндр / гільзу.

### Особливості

- Властивості піни: Низька толерантність по товщині. Тривала та постійна еластичність. Конструкція продукту FLEX компенсує нерівності поверхні склеювання.
- Властивості клею: Клей з низькою адгезією (з боку пластини) для легкого позиціонування та монтажу. Надійне склеювання з пластиною. Висока адгезія до гільзи. Легке демонтування пластини.
- Додаткова властивість: Структурований РР-лайнер для запобігання утворенню повітряних бульбашок при монтажі пластини.

### Застосування

Монтаж флексографічних друкарських пластин товщиною 1,14 мм (0,045") та 1,70 мм (0,067") на сталеві / алюмінієві / поліуретанові гільзи/циліндри

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                                     |                    |              |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з плочним ламінуванням | • Тип лайнера      | поліпропілен |
| • Тип адгезиву    | акрил підвищеної клейкості          | • Загальна товщина | 550 µm       |

### Властивості / Показники продуктивності

- |                  |            |             |          |
|------------------|------------|-------------|----------|
| • Колір лого     | фіолетовий | • Твердість | середній |
| • розряд товщини | 500        |             |          |

# tesa® Softprint 74524

## Інформація Про Продукт

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=74524>