

tesa® 50118

Інформація Про Продукт



540 мкм модифікований акриловий клей з основою з ПЕТ флісу для монтажних застосувань в інтер'єрі автомобілів

Опис продукту

tesa® 50118 PV2 — це стрічка з ПЕТ флісу товщиною 540 мкм з модифікованим акриловим клеєм. Ця стрічка була розроблена для широкого спектра застосувань в інтер'єрі автомобілів, таких як миттєвий надійний монтаж кабелів та запобігання BSR (buzz, squeak, and rattle — запобігання шуму, скрипу та вібрації). Завдяки низькому рівню VOC вона особливо призначена для задоволення вимог автомобільних інтер'єрів.

tesa® 50118 PV2 доступна в чорному та білому кольорах, а також як вироби з висіканням і підходить для автоматичних диспенсерів.

Особливості

- Відмінні демпфуючі властивості
- Низький рівень VOC (відповідно до GB 27630) — критичні речовини не виявлені
- Дуже висока стійкість до відриву на нерівних, шорстких і неполярних поверхнях
- Дуже висока міцність на зсув
- Стійка до розриву
- Підходить для автоматичних стрічкових диспенсерів
- Ця стрічка характеризується високою адгезією на критичних поверхнях, таких як неполярні та шорсткі основи.

Застосування

tesa® 50118 PV2 підходить для монтажу товстих кабелів і джгутів проводів на різні компоненти всередині автомобіля. Вона забезпечує швидку та надійну фіксацію плоских і круглих кабелів з відмінними демпфуючими властивостями (запобігання BSR).

Приклади застосування:

- Монтаж товстих і важких кабелів до обшивки стелі
- Запобігання BSR у внутрішніх дверях, панелях приладів, рамках дисплеїв, застібках ременя безпеки тощо

Щоб забезпечити найвищу можливу ефективність, наша мета — повністю зрозуміти ваше застосування (включаючи типи основ), щоб надати правильну рекомендацію продукту.

tesa® 50118

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕТ-волокно	• вага лайнера	80 g/m ²
• Тип адгезиву	модифікований акрил	• Колір лайнера	білий
• Тип лайнера	силіконізована папір	• товщина лайнера	70 µm
• Колір	чорний білий	• товщина стрічки	540 µm

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	70 %	• Низький вміст летючих органічних сполук	дуже добре
• Межа міцності на розрив	31 N/cm	• Підходить для нерівних поверхонь	дуже добре
• клейкість	дуже добре	• Статична стійкість до зрушення	дуже добре
• Короткочасна термостійкість	160 °C	• Шумоізоляція (LV312)	Class C

Додаткова інформація

- Рішення з kiss-cut і висіканням доступні за запитом під номером продукту 54118 PV2.
- За результатами аналізу VDA278, наші СМ-стрічки не містять жодної речовини, обмеженої проектом регламенту GB (Китай), а також рекомендацією щодо концентрації в приміщенні Міністерства охорони здоров'я, праці та добробуту (Японія).

Відділ автоматизації та застосування tesa забезпечує індивідуалізоване обладнання та самостійно розроблені інструменти для покращення продуктивності.

tesa® 50118

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=50118PV2>