

tesa® EasySplice 51457

Інформація Про Продукт



Двостороння з'єднувальна стрічка

Опис продукту

tesa® 51457 EasySplice LabelLine Heat — це двостороння інтегрована летюча з'єднувальна стрічка, що складається з паперу з плоскою поверхнею та модифікованого акрилового клею.

tesa® 51457 EasySplice LabelLine Heat вирізняється наступними особливостями:

- Дуже висока стійкість до зсуву на паперових основах
- Дуже хороші початкові клейкі властивості
- Дуже хороша адгезія до крейдованого та некрейдованого паперу
- Мала товщина з'єднання
- Основа, придатна для друку й нанесення покриття

Передбачені наступні функції:

- Розрізна підкладка для надійної фіксації верхнього шару
- Склад клею з дуже високою стійкістю до зсуву для відмінної сил утримання між відпрацьованим полотном і новим рулоном
- Одна розділяюча смужка з паперовою основою для плавного розкриття нового рулону паперу без загрози процесу нанесення покриття

Колір: синій

Застосування

tesa® 51457 EasySplice LabelLine Heat особливо підходить для:

- Летючих з'єднань лицьового шару та підкладок у виробництві етикеткової основи при швидкості з'єднання менш ніж 600 м/хв.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	папір	• Загальна товщина	100 µm
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Колір	синій
• Тип лайнера	папір з бі- силіконовим покриттям		

tesa® EasySplice 51457

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- Подовження при розриві 6 %
- Межа міцності на розрив 30 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51457>