

tesa® Softprint 53415

Інформація Про Продукт



Кріпильна стрічка для фотополімерних пластин у флексографічному друці

Опис продукту

Двостороння пінна стрічка.

Середньо-жорстка піна робить це ідеальним рішенням для друку комбінацій і суцільних плашок.

Особливості

- Властивості піни: Низька толерантність до товщини. Тривала, стабільна здатність до відновлення.
- Властивості клею: Низька клейкість поверхні. Надійне кріплення пластини з високою стійкістю до підняття країв. Відмінна адгезія стрічки з боку циліндра/рукава. Стійкість до розчинників.
- Додаткові властивості: Компенсуюча конструкція продукту для вимогливих поверхонь рукавів/циліндрів. Структурована ПП плівка-лайнер. Колір вказує на жорсткість піни.

Застосування

Монтаж флексографічних друкарських форм товщиною 1,14 мм (0,45") та 1,70 мм (0,067") на сталеві / алюмінієві / поліуретанові циліндри та рукави.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Загальна товщина | 430 µm |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Колір | синій |
| • Тип лайнера | поліпропілен | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|-------|-------------|---------------------|
| • Колір лого | синій | • Твердість | середньої твердості |
| • розряд товщини | 380 | | |

tesa® Softprint 53415

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=53415>