

tesa® Softprint 52116

Інформація Про Продукт

Монтажна стрічка для фотополімерних пластин у флексографічному друку

Опис продукту

tesa® Softprint 52116 STM TP — це двостороння монтажна поролонова стрічка, спеціально розроблена для кріплення фотополімерних пластин товщиною 1.14 мм (0.045") або 1.70 мм (0.067") у флексографічному друці етикеток.

Середній рівень поролону робить стрічку ідеальним компромісом для друку плашок, ліній та растрових зображень лише з однією жорсткістю поролону.

Особливості

- Властивості поролону: Надзвичайно стисний поролон з відмінною здатністю до відновлення для високої якості друку. Довготривала характеристика відновлення для тривалих і високошвидкісних друкарських тиражів. Низькі допуски по товщині для швидкої підготовки до друку та зменшення відходів.
- Властивості клею: Висока адгезія з відкритого боку до сталевого циліндра або гільзи для уникнення руху пластини. Достатня адгезія до пластини для забезпечення уникнення підняття країв чи руху пластини. Не зростаюча, спеціально підібрана сила з'єднання для легкого перестановлення та особливо для легкого демонтажу тонких пластин. Дуже когезійна структура клею для демонтажу без залишків клею.
- Додаткові властивості: Структурований ПП-лайнер запобігає утворенню повітряних кишень при монтажі пластини. Фіолетова маркування означає середню якість поролону.

Застосування

tesa® Softprint 52116 STM TP — це двостороння монтажна поролонова стрічка категорії 380µm (15 mil), спеціально розроблена для кріплення фотополімерних пластин товщиною 1.14 мм (0.045") або 1.70 мм (0.067") у флексографічному друці етикеток.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Загальна товщина | 430 µm |

tesa® Softprint 52116

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|------------|-------------|----------|
| • Колір лого | фіолетовий | • Твердість | середній |
| • розряд товщини | 380 | | |

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52116>