

tesa® 51344

Інформація Про Продукт



Стрічка для відкривання на основі паперу

Опис продукту

Коричнева стрічка для відкривання на основі паперу для легкого відкривання паперової упаковки, такої як середньої ваги гофровані коробки або міцні конверти.

стійкий аспекти



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Міцна паперова основа та висока адгезія до різних типів картону для надійного та легкого відкривання упаковки
- Розроблено для переробки* та класифікується як технічно придатне для переробки на паперових фабриках із використанням звичайного процесу
- Конструкція продукту забезпечує більшу частку матеріалів з єдиного джерела, підтримуючи мономатеріальну упаковку
- Плавне розмотування та перевірена сумісність з ринковими стандартними аплікаторами стрічки
- Однорідний зовнішній вигляд у готовій упаковці

Застосування

- Для середніх марок гофрованого картону та міцних конвертів
- Рекомендовано для автоматичного виробництва

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| • Матеріал основи | папір | • Тип адгезиву | синтетичний каучук |
| • На біологічній основі (по вазі) | 100 % | • Загальна товщина | 220 µm |

Асортимент продукції

- | | | | |
|--------------------|------------|--------------------|-------|
| • Доступні кольори | коричневий | • Доступні формати | SPOOL |
|--------------------|------------|--------------------|-------|

tesa® 51344

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 12 % | • Придатність для друку | ні |
| • Межа міцності на розрив | 145 N/cm | • ручне застосування | ні |
| • автоматичне застосування | так | • Ручне розривання | так |
| • Без розчинників | так | | |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 11 N/cm

Сертифікати

Сертифікати стійкого розвитку

- Recyclability tested according to Capi recyclability laboratory test method
- *Fibre-based packaging with our paper-based design tape solutions is classified as technically recyclable in a recycling mill with conventional process (4evergreen alliance: 4evergreen Recyclability Evaluation Protocol Part I for fibre-based packaging, 4evergreenforum.eu.)

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51344>