

tesa® Softprint 53418

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка для флексографічного друку з фотополімерними формами

Опис продукту

Двостороння стрічка на пінній основі

Надм'яка піна робить це найкращим рішенням для друку тонких растрів.

Особливості

- Властивості піни: мінімальна толерантність по товщині. Тривалий термін служби, постійне відновлення форми.
- Властивості клею: низька липкість поверхні. Надійна фіксація форм із чудовою стійкістю до підняття країв. Відмінна адгезія стрічки зі сторони циліндра/рукава. Стійкість до розчинників.
- Додаткові властивості: Компенсаційний дизайн продукту для вимогливих поверхонь рукавів/циліндрів. Структурована поліпропіленова підкладка. Колір вказує на твердість піни.

Застосування

Монтаж флексографічних друкарських форм товщиною 1,14 мм (0,45") і 1,70 мм (0,067") на сталеві / алюмінієві / поліуретанові циліндри та рукави.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕ пінопласт з плочним ламінуванням	• Загальна товщина	430 µm
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Колір	жовтий
• Тип лайнера	поліпропілен		

Властивості / Показники продуктивності

• Колір лого	жовтий	• Твердість	екстра-м'який
• розряд товщини	380		

tesa® Softprint 53418

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=53418>