

tesa® EasySplice 51786

Інформація Про Продукт



Багатофункціональна з'єднувальна стрічка з інтегрованою функцією індуктивного виявлення

Опис продукту

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus — це двостороння інтегрована стрічка для "летючого" з'єднання, яка складається з алюмінізованого паперу з гладкою поверхнею та акрилового клею. Усі матеріали на основі паперу виготовлені з паперу із сертифікованих лісів, що добре управляються, та інших контрольованих джерел.

Колір: помаранчевий

Особливості

- Дуже високі клейкі властивості
- Дуже висока стійкість до зсуву
- Відмінна термостійкість
- Найкраще зчеплення з крейдованим та некрейдованим папером
- Мала товщина з'єднання
- Надійне виявлення позиції з'єднання
- Плавне й легке нанесення завдяки гнучкій основі
- Доступна з однією або двома розділовими смужками на паперовій основі для плавного відкривання нової паперової бобіни без ризику для друкарського процесу
- Проділений підклад для надійної фіксації верхнього шару входить у комплект
- Алюмінізована основа для надійного виявлення позиції з'єднання входить у комплект
- Клеюча формула з дуже високими клейкими властивостями для чудового контакту між відпрацьованим полотном та новою бобіною
- Преміальна стрічка для з'єднань, дружня до переробки, відповідно до методу INGEDE 12

Застосування

tesa® 51786 EasySplice Detect Plus особливо підходить для:

- Летючих з'єднань у рулонному друкарському виробництві

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|--------------------|----------------------|---------|---------------------------|
| • Матеріал основи | алюмінізованою папір | • Колір | помаранчевий / сріблястий |
| • Загальна товщина | 110 µm | | |

tesa® EasySplice 51786

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Подовження при розриві | 6 % | • Термін зберігання (в упаковці) | 12 months |
| • Межа міцності на розрив | 36 N/cm | • Температура | <25 ° C |

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51786>