

# tesa® Softprint 52018

## Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка для фотополімерних пластин у флексографічному друці

### Опис продукту

tesa® Softprint 52018 STM — це двостороння піниста стрічка, спеціально розроблена для монтування фотополімерних пластин товщиною 1,14 мм (0,045") або 1,70 мм (0,067") у флексографічному друці етикеток. Надм'яка піна робить цю стрічку ідеальним рішенням для друку дрібної растрації.

### Особливості

- Висококомпресійна піна з відмінними властивостями відновлення для забезпечення високої якості друку
- Тривала відновлювальна здатність для тривалих і швидкісних друкарських процесів
- Малі допуски по товщині для швидкої підготовки до друку та зменшення відходів
- Висока адгезія з відкритого боку до сталевого циліндра або рукава для запобігання зсуву пластини
- Висока адгезія до пластини для запобігання відшаровуванню країв чи зсуву пластини
- Незростаюча сила адгезії для легкого позиціонування та особливо для легкого демонтажу пластини та стрічки
- Дуже когезивна клейова структура для демонтажу без залишків клею
- Структурований PP-лайнер запобігає утворенню повітряних мішків під час монтування пластини
- Жовте маркування свідчить про жорстку піну

### Застосування

tesa® Softprint 52018 STM — це двостороння піниста стрічка категорії 380 мкм (15 міл), спеціально розроблена для монтування фотополімерних пластин товщиною 1,14 мм (0,045") або 1,70 мм (0,067") у флексографічному друці етикеток.

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                                     |                    |              |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з плочним ламінуванням | • Тип лайнера      | поліпропілен |
| • Тип адгезиву    | акрил підвищеної клейкості          | • Загальна товщина | 430 μm       |

### Властивості / Показники продуктивності

- |                  |        |             |               |
|------------------|--------|-------------|---------------|
| • Колір лого     | жовтий | • Твердість | екстра-м'який |
| • розряд товщини | 380    |             |               |

# tesa® Softprint 52018

Інформація Про Продукт

## Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52018>