

tesa® CaRes 51919

Інформація Про Продукт



Двостороння сполучна стрічка, що підлягає повторному переробці

Опис продукту

tesa® CaRes 51919 — це двостороння стрічка для з'єднання, що підлягає повторному переробці, складається з основи з паперу і модифікованого водорозчинного акрилового клею.

Колір: синій

Особливості

- Найвищі властивості прилипання
- Відмінна адгезія до покритого та непокритого паперу, наприклад, паперу для пакування з функціональним бар'єром
- Хороша міцність на зсув
- Хороша повторна переробка (без лайнера) в повному діапазоні pH (pH3 – pH9)
- Папір з добре керованих сертифікованих лісів та інших контрольованих джерел

Застосування

tesa® CaRes 51919 особливо підходить для

- Процеси сполучення в польоті за критичних умов адгезії
- Постійне сполучення з перекриттям
- Запуск ядра
- Ручне та автоматичне застосування

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------|
| • Матеріал основи | папір | • Колір | синій |
| • Тип адгезиву | стійка блискучий акрил | • Колір лайнера | білий |
| • Тип лайнера | папір з бі-силіконовим покриттям | • товщина стрічки | 115 µm |

Асортимент продукції

- Доступні формати
- ROLL

tesa® CaRes 51919

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|-------|
| • клейкість | дуже добре | • Статична стійкість до зрушення | добре |
| • Ручне розривання | так | • термостійкість | добре |

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51919>