

tesa® EasySplice 51788

Інформація Про Продукт



Багатофункціональна стрічка для стикування з інтегрованою функцією оптичного виявлення

Опис продукту

tesa® 51788 EasySplice Black Plus — це двостороння інтегрована стрічка для виконання стиків «на льоту», що складається з крейдованого паперу та акрилового клею. Всі паперові матеріали виготовлені з паперу, що походить із сертифікованих, добре керованих лісів та інших контрольованих джерел.

Колір: чорний

Особливості

- Дуже висока початкова липкість
- Дуже висока стійкість до зсуву
- Відмінна термостійкість
- Найкраща адгезія до крейдованого й некрейдованого паперу
- Гладке і легке нанесення завдяки гнучкій основі
- Мала товщина стику
- Надійне виявлення місця стику
- Розсічена підкладка для надійної фіксації верхнього шару входить у комплект
- Клеєва формула з дуже високою липкістю для чудового контакту між старим полотном і новою бобіною
- Одна розривна смужка з паперовою основою для плавного відкривання нової бобіни без ризику для друкарського процесу
- Чорна основа для надійного оптичного виявлення місця стику
- Преміальна стрічка для стикування, дружня до переробки, згідно з методом INGEDE 12

Застосування

tesa® 51788 EasySplice Black Plus особливо підходить для:

- стиків «на льоту» у рулонному друкарському виробництві

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------|
| • Матеріал основи | листова папір | • Колір | чорний |
| • Загальна товщина | 110 µm | | |

tesa® EasySplice 51788

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Подовження при розриві | 7 % | • Термін зберігання (в упаковці) | 18 months |
| • Межа міцності на розрив | 29 N/cm | • Температура | <25 ° C |

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51788>