

tesa® 4308

Інформація Про Продукт



Преміум малярна стрічка для високовимогливих фарбувальних робіт

Опис продукту

tesa® 4308 — це малярна стрічка зі спеціального крепового паперу з натуральним каучуковим клеєм, розроблена особливо для високовимогливих маскувальних застосувань в автосервісній та транспортній галузях. Клейка стрічка підходить для маскувння під час фарбування розпиленням із подальшим сушінням у печі, витримуючи температури до 110°C.

tesa® 4308 може використовуватися як з 2-компонентними, так і з водорозчинними фарбами. Основа запобігає проникненню фарби й дуже добре пристосовується до поверхонь та є гнучкою. Малярна стрічка чудово прилипає до різних матеріалів, таких як метал, гума, скло та пластик, а також вирізняється високою початковою клейкістю й швидким зчепленням.

Стійкий аспекти

50% біо-основи у загальному складі продукту без урахування лайнера (за вагою)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Основа зі спеціального крепового паперу забезпечує відмінну адаптивність і комфорт у використанні.
- Яскравий синій колір дозволяє легко побачити стрічку.
- Міцне зчеплення з різними поверхнями як метал, гума, скло та пластик.

Застосування

- Ідеально підходить для вимогливого маскувння в автомобільній промисловості, ремонті кузова й транспортній індустрії.
- Підходить для сушіння в печі, витримуючи температури до 110°C

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований | • Total sustainable product excl. | 50 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • Загальна товщина | 150 µm |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4308>

tesa® 4308

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	12 %	• Легко видаляється	так
• Межа міцності на розрив	47 N/cm	• Ручне розривання	дуже добре
• Відповідність, придатність	добре	• Термостійкість (60 хв.)	100 °C
• Запобігання стікання фарби	дуже добре	• Чітка межа кольору	дуже добре

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 4 N/cm |
|--------------------|--------|

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4308>