

tesa® 51210

Інформація Про Продукт



Базова відривна стрічка

Опис продукту

tesa® 51210 — це самоклеюча натягнута відривна стрічка з поліпропілену з системою клею на основі синтетичного каучуку.

tesa® 51210 демонструє чудові властивості початкового зчеплення, адгезії та стійкості до зсуву на різних типах гофрованого і суцільного картону.

Продукт рекомендується для використання при високих швидкостях розмотування в автоматичному виробництві.

Застосування

- Відривна смужка для середньої щільності суцільного картону та двошарового гофрокартону
- Відривна смужка для використання на упаковках пральних засобів і споживчих товарів, пухких поштових конвертах, експрес-доставці й кур'єрських конвертах

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | МОРР, моноорієнтована поліпропіленова плівка | • Загальна товщина | 89 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Подовження при розриві | 25 % | • Межа міцності на розрив | 130 N/cm |
|--------------------------|------|---------------------------|----------|

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 5.5 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 51210

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Доступна в червоному кольорі.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=51210>