

tesa® Softprint 72328

Інформація Про Продукт



Монтажна стрічка з пінки: ДИЗАЙН КЛАСИЧНОГО ПРОДУКТУ

Опис продукту

Двостороння пінна стрічка

Властивості пінки

- Низька толерантність до товщини
- Довговічна, постійна здатність до відновлення

Властивості клею

- Середня липкість поверхні
- Надійне приклеювання пластини
- Легке демонтування пластини
- Відмінна адгезія стрічки зі сторони гільзи

Додаткова властивість

- Структурований PP-лайнер для запобігання утворенню повітряних кишень під час монтажу пластини

Особливості

Двостороння пінна стрічка

Властивості пінки

- Низька толерантність до товщини
- Довговічна, постійна здатність до відновлення

Властивості клею

- Середня липкість поверхні
- Надійне приклеювання пластини
- Легке демонтування пластини
- Відмінна адгезія стрічки зі сторони гільзи

Додаткова властивість

- Структурований PP-лайнер для запобігання утворенню повітряних кишень під час монтажу пластини

Застосування

Монтаж флексографічних друкованих пластин товщиною 1,14 мм (0,045") та 1,70 мм (0,067") на сталеві / алюмінієві / PU та гласинові циліндри

tesa® Softprint 72328

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| • Матеріал основи | ПЕ пінопласт з пленочним ламінуванням | • Тип лайнера | поліпропілен |
| • Тип адгезиву | акрил підвищеної клейкості | • Загальна товщина | 550 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------|---------|-------------|---------|
| • Колір лого | зелений | • Твердість | твердий |
| • розряд товщини | 500 | | |

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=72328>